

# SYSTÈMES DE CHARNIÈRES

V1.22.01

CLIP TOP BLUMOTION							
Application Charnière	Angle	Désignation	Situation de montage	Charnière	Embase	Cache charnière (Bras)	Cache boîtier / Limiteur d'angle
Application Standard	110°	CTB 110° A VISSER + EMBASE A VISSER TROU OBLONG + CACHES <i>Nickelé</i>	En applique		<b>173L6100</b>	<b>70.1503.BP</b>	<b>70T3504</b>
	110°	CTB 110° A VISSER + EMBASE A VISSER REGLABLE + CACHES <i>Nickelé / Noir onyx</i>			<b>173H7100</b>	<b>70.1503.BP</b>	<b>70T3504</b>
	110°	CTB 110° A VISSER + EMBASE TROU OBLONG <i>Nickelé</i>	Porte jumelée		<b>173L6100</b>		
	110°	CTB 110° INSERTA + EMBASE EXPANDO REGLABLE + CACHE BRAS <i>Nickelé</i>	Porte encastrée		<b>174H7100E</b>	<b>70.1663.BP</b>	
	110°	CTB 110° A VISSER + EMBASE A VISSER REGLABLE + CACHE BRAS <i>Nickelé</i>			<b>173H7100</b>	<b>70.1663.BP</b>	
Porte dans Le prolongement	95°	CTB 95° A VISSER + EMBASE A VISSER TROU OBLONG <i>Nickelé</i>	En applique		<b>173L6100</b>		
	95°	CTB 95° A VISSER + EMBASE A VISSER TROU OBLONG <i>Nickelé</i>	Porte encastrée		<b>173L6100</b>		
Application Grand angle	155°	CTB 155° INSERTA ENCOMBREMENT 0 + EMBASE EXPANDO REGLABLE + CACHE BRAS + LIMITEUR D'ANGLE 92° <i>Nickelé</i>	En applique		<b>174H7100E</b>	<b>70.4503.BP</b>	<b>70T7553.09</b>
	155°	CTB 155° A VISSER ENCOMBREMENT 0 + EMBASE A VISSER REGLABLE + CACHE BRAS + LIMITEUR D'ANGLE 92° <i>Nickelé / Noir onyx</i>			<b>173H7100</b>	<b>70.4503.BP</b>	<b>70T7553.09</b>
Application porte épaisse	95°	CTB 95° INSERTA + EMBASE EXPANDO REGLABLE + CACHE BRAS <i>Nickelé</i>	En applique		<b>174H7100E</b>	<b>70.1503.BP</b>	
	95°	CTB 95° A VISSER + EMBASE A VISSER REGLABLE <i>Nickelé</i>			<b>173H7100</b>		
	95°	CTB 95° INSERTA + EMBASE EXPANDO REGLABLE + CACHE BRAS <i>Nickelé</i>	Porte encastrée		<b>174H7100E</b>	<b>70.1663.BP</b>	

## TIP-ON

Version courte	Version longue
 <b>956.1004</b>	 <b>956A1004</b>

**Nombre de charnières**

**Nombre de charnières**

Hauteur de la face FH (mm)

2 3 4 5

2500  
2000  
1500  
1000  
500  
0

4-6" 6-12" 12-17" 17-22"

**Poids de la face FG (kg)**

- Le nombre de charnières dépend du poids et de la hauteur de la face
- Pour une bonne stabilité, l'entraxe entre les charnières doit être le plus important possible
- Les indications de charge et de hauteur se réfèrent à des largeurs de face de 600 mm

<b>Application standard</b> Charnières pour applications standards avec épaisseurs de face jusqu'à 24 mm	<b>Porte dans le prolongement</b> Charnières pour fixation encastrée dans le prolongement et fixation dans le prolongement de la porte en applique
<b>Application grand angle</b> Charnières pour meubles avec grand angle d'ouverture comme les tablettes coulissantes ou les tiroirs à l'anglaise	<b>Application porte épaisse</b> Charnières pour portes épaisses et portes moulurées
<b>Application pour meuble d'angle</b> Charnières 60° pour meuble d'angle avec porte pliante en combinaison avec la charnière grand angle 155°	<b>Application pour réfrigérateur</b> Charnière pour réfrigérateurs avec portes entraînées

## CLIP TOP

Application Standard	110°	CT 110° INSERTA SANS RESSORT + EMBASE EXPANDO REGLABLE + CACHE BRAS <i>Nickelé</i>	En applique		<b>174H7100E</b>	<b>70.1503.BP</b>	
	110°	CT 110° A VISSER SANS RESSORT + EMBASE A VISSER REGLABLE <i>Nickelé</i>			<b>173H7100</b>		
Application Grand angle	155°	CT 155° INSERTA SANS RESSORT ENCOMBREMENT 0 + EMBASE EXPANDO REGLABLE <i>Nickelé</i>	En applique		<b>174H7100E</b>		
	155°	CT 155° A VISSER SANS RESSORT ENCOMBREMENT 0 + EMBASE A VISSER TROU OBLONG + CACHE BRAS <i>Nickelé</i>			<b>173L6100</b>	<b>70.4503.BP</b>	
Application pour meuble d'angle	60°	CT 60° A VISSER + EMBASE A VISSER TROU OBLONG <i>Nickelé</i>	Porte pliante		<b>173L6100</b>		

## MODUL

Application Standard	100°	MODUL 100° A VISSER + EMBASE A VISSER TROU OBLONG <i>Nickelé</i>	En applique		<b>193L6100</b>		
Application pour réfrigérateur	95°	MODUL 95° A VISSER + EMBASE EXPANDO TROU OBLONG <i>Nickelé</i>	En applique		<b>194K6100</b>		

**Siège social CASABLANCA :**  
51 rue Attabari, 20100, Maarif, Maroc  
Tél. : +212 5 22 94 36 34  
Fax : +212 5 22 94 36 15  
E-mail : contact@revetou.com

**Succursale RABAT:**  
34 Avenue Fadila Yac Al Mansour, 10052, Maroc  
Tél. : +212 5 37 79 69 16  
Fax : +212 5 37 79 69 58  
E-mail : rabat@revetou.com

**Succursale TANGER:**  
Lot 264, Zone Industrielle de Guezmaya, Maroc  
Tél. : +212 5 39 39 55 96  
Fax : +212 5 39 39 55 98  
E-mail : tanger@revetou.com

www.revetou.com  
Revêtou  
revetou\_mar