

SYSTÈMES DE PORTES RELEVABLES

V1.24.13

AVENTOS HF

 <p>H.: 480-1040 mm L.: max. 1800 mm</p>	Set de réservoirs de force	Set bras télescopiques symétrique			Set de charnières	Set de caches (D+G)	+ SERVODRIVE		
							Set de caches (Bouton radio)	Set SERVODRIVE	Bloc d'alimentation 12W
		H=560-710 (35)	H=700-900 (38)	H=760-1040 (39)					
	FP=2600-5500 (H22)	20F2200.05							
FP=5350-10150 (H25)	20F2500.05	20F3500.01	20F3800.01	20F3900.01	78Z5500T12	20F8020	21F8020	21FA000	Z10NA30EDF
FP=9000-17250 (H28)	20F2800.05								

Valeurs de référence pour panneau aggro

Épaisseur de la face FD 19 mm

Densité 680 kg/m³

AVENTOS HF | HS | HL + poids de la poignée

AVENTOS HK top | HK-S | HK-XS + double du poids de la poignée

Valeurs de référence pour le poids de la face FG (kg) sans poignée

Hauteur de la face FH (mm)	Largeur de la face FB (mm)											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.7	5.8	7.0
350	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	5.4	6.8	8.1
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.2	7.8	9.3
450	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.1	4.7	5.2	5.8	7.0	8.7	10.5
500	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.6
550	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	5.0	5.7	6.4	7.1	8.5	10.7	12.8
600	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	9.3	11.6	14.0
650	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	10.1	12.6	15.1
700	3.6	4.1	4.5	5.0	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0	10.9	13.6	16.3
750	3.9	4.4	4.8	5.3	5.8	6.8	7.8	8.7	9.7	11.6	14.5	17.4
800	4.1	4.7	5.2	5.7	6.2	7.2	8.3	9.3	10.3	12.4	15.5	18.6
850	4.4	4.9	5.5	6.0	6.6	7.7	8.8	9.9	11.0	13.2	16.5	19.8
900	4.7	5.2	5.8	6.4	7.0	8.1	9.3	10.5	11.6	14.0	17.4	20.9
950	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
1000	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.0	10.3	11.6	12.9	15.5	19.4	23.3
1040	5.4	6.0	6.7	7.4	8.1	9.4	10.7	12.1	13.4	16.1	20.2	24.2

AVENTOS HK TOP

 <p>H.: 205-600 mm L.: max. 1800 mm</p>	Set réservoirs de force standard	Set de caches (D+G)	Set d'attache-façade: Bois/Cadre alu étroit
	FP=420-1610	22K2300	20S4200
	FP=930-2800	22K2500	22K8000
FP=1730-5200	22K2700		20S4200A

AVENTOS HK TOP TIP-ON

 <p>H.: 205-600 mm L.: max. 1800 mm</p>	Set réservoirs de force TIP-ON	Set de caches (D+G)	Set d'attache-façade: Bois/Cadre alu étroit	Set TIP-ON avec aimant / Support TIP-ON
	FP=420-1610	22K2300T	20S4200	956.1004
	FP=930-2800	22K2500T		956.1201
FP=1730-5200	22K2700T	22K8000	956A1004	
FP=3200-9000	22K2900T		20S4200A	956A1201

Valeurs de référence pour panneau MDF

Épaisseur de la face FD 19 mm

Densité 760 kg/m³

AVENTOS HF | HS | HL + poids de la poignée

AVENTOS HK top | HK-S | HK-XS + double du poids de la poignée

Valeurs de référence pour le poids de la face FG (kg) sans poignée

Hauteur de la face FH (mm)	Largeur de la face FB (mm)											
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.5	3.9	4.3	5.2	6.5	7.8
350	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	6.1	7.6	9.1
400	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.9	8.7	10.4
450	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.7
500	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	5.1	5.8	6.5	7.2	8.7	10.8	13.0
550	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9	9.5	11.9	14.3
600	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	10.4	13.0	15.6
650	3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	6.6	7.5	8.4	9.4	11.3	14.1	16.9
700	4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	12.1	15.2	18.2
750	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.6	8.7	9.7	10.8	13.0	16.2	19.5
800	4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	8.1	9.2	10.4	11.6	13.9	17.3	20.8
850	4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
900	5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.1	10.4	11.7	13.0	15.6	19.5	23.4
950	5.5	6.2	6.9	7.5	8.2	9.6	11.0	12.3	13.7	16.5	20.6	24.7
1000	5.8	6.5	7.2	7.9	8.7	10.1	11.6	13.0	14.4	17.3	21.7	26.0
1040	6.0	6.8	7.5	8.3	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	18.0	22.5	27.0

AVENTOS HK-S

 <p>H.: 180-600 mm L.: max. 1800 mm</p>	Set réservoirs de force standard	Set d'attache-façade: Bois/Cadre alu étroit
	FP=960-2215	20K2E00.06
		20K4A00A02

AVENTOS HK-S TIP-ON

 <p>H.: 180-600 mm L.: max. 1800 mm</p>	Set réservoirs de force TIP-ON	Set d'attache-façade: Bois/Cadre alu étroit	Set TIP-ON avec aimant / Support TIP-ON version courte
	FP=960-2215	20K2E00T06	20K4A00A02
			956.1201

GABARITS

65.5010	65.5040
65.1051.02	ZML.0040.02
65.1000.01	

AVENTOS HF	AVENTOS HK-S
LF = KH [mm] x (FG [kg] + 1 x G [kg])	LF = KH [mm] x (FG [kg] + 2 x G [kg])
AVENTOS HK	AVENTOS HK-XS
LF = KH [mm] x (FG [kg] + 2 x G [kg])	LF = KH [mm] x (FG [kg] + 2 x G [kg])
AVENTOS HK TOP	LF= Facteur de puissance (FP) KH= Hauteur du corps de meuble FG= Poids de la façade G= Poids Poignée
LF = KH [mm] x (FG [kg] + 2 x G [kg])	

Siège social CASABLANCA
Tél: +212 5 22 94 36 34
Fax: +212 5 22 94 36 15
E-mail: contact@revetou.com
Adresse: 51 rue Attabani, 20100, Maarif - Maroc

Succursale MARRAKECH
Tél: +212 5 24 33 62 01
Fax: +212 5 24 33 52 80
E-mail: marrakech@revetou.com
Adresse: 264, Zone Industrielle Sidi Ghanem, Maroc

Succursale RABAT
Tél: +212 5 37 79 69 16
Fax: +212 5 37 79 69 58
E-mail: rabat@revetou.com
Adresse: 34 Av. Fadila Yac, Al Mansour 10052 - Maroc

www.revetou.com | Revêtou | revetou_mar

AVENTOS HK-XS

 <p>H.: 240-600 mm L.: max. 1800 mm</p>	Set réservoirs de force standard	Attache-façade Bois/Cadre alu étroit	Fixation de corps de meuble	Charnière CTB 110°	Embase	
	FP=800-1800	20K1501	20K4101A	20K5101	71B3550	175H3100

AVENTOS HK-XS TIP-ON

 <p>H.: 240-600 mm L.: max. 1800 mm</p>	Set réservoirs de force TIP-ON	Attache-façade Bois/Cadre alu étroit	Fixation de corps de meuble	Charnière CT 110° sans ressort	Embase	Set TIP-ON avec aimant / Support TIP-ON version courte	
	FP=800-1600	20K1501T	20K4101A	20K5101	70T3550.TL	175H3100	956.1004